



Kumho Tyre R800

175/70 R13 **168€**

195/70 R13 **177€**

175/65 R14 **177€**

175/70 R15 **194€**

185/60 R15 **194€**

195/65 R15 **208€**

195/70 R15 **214€**

205/65 R15 **218€**

In allen Mischungen Erhältlich

Mischung bei Bestellung unter

office@roehrnbacher.at

oder **WhatsApp** angeben

Exkl. Steuer,
ohne Versand

Erhältlich auf Anfrage, die Typen: TM02, TW03, TW02, CO3, R700, R900, V70 (siehe zweite Seite)

PTN	Compound		Road Surface				Atmospheric Temperature							
	Hardness		Mud	Soft/Sandy	Medium	Hard/Rocky	0	5	10	15	20	25	30	30 ↑
R700	C	K71	█				█							
	B	K91	█					█						
	D	K33	█					█						
R800	C	K71		█				█						
	B	K91		█					█					
	D	K32		█				█						
R900	C	K71		█				█						
	B	K91		█					█					

KUMHO TYRE 

R800

Super Buggy, Buggy 1600, Flachkäfer,
Tourenwagen und Serien Fahrzeuge



Felge	Reifengröße			Querschnitts- breite	Laufflächen- breite	Durchmesser	Loaded Radius	Abrollumfang	Empfohlene Felgenbreite	Mögliche Felgenbreite
				mm	mm	mm				
13	175	70R	13	176	150	581	263	1 772	5.0	5.0-6.0
	185	70R	13	191	163	595	268	1 815	5.5	5.5-7.0
	195	70R	13	200	168	608	273	1 854	6.0	5.0-6.5
14	175	65R	14	178	148	590	269	1 800	5.0	5.0-6.0
	175	70R	15	180	150	631	288	1 925	5.0	5.0-6.0
15	185	60R	15	190	162	610	280	1 861	6.0	5.0-6.5
	195	65R	15	204	164	640	292	1 952	6.0	5.5-7.0
	205	65R	15	209	181	647	294	1 973	6.5	5.5-7.0

R900

Schwerere Serien- und Supertourenwagen



Felge	Reifengröße			Querschnitts- breite	Laufflächen- breite	Durchmesser	Loaded Radius	Abrollumfang	Empfohlene Felgenbreite	Mögliche Felgenbreite
				mm	mm	mm				
15	185	65R	15	192	157	622	284	1 897	5,5	5.0-6.5
	195	65R	15	207	164	640	292	1 952	6.0	5.5-7.0
	205	65R	15	207	181	647	294	1 973	6.5	5.5-7.5



TM02



TW03



TW02



CO3



R700



R800



R900



V70A